



AQUAFONTAINE

SPÉCIALISTE DE LA FONTAINE À EAU RÉSEAU  



Borg&Overström E4

Fiche technique



Ses points forts

Distributeur d'eau compact puissant et efficace. Durablement supérieur, le E4 est la prochaine évolution en matière de distribution d'eau haut de gamme, combinant efficacité énergétique et performances

- Panneau à commandes tactiles ultra hygiénique
- Zone de distribution à capacité élevée pour bouteilles et carafes
- Système de refroidissement Direct chill hermétique et hygiénique

Caractéristiques

Options d'eau



Versions



Couleurs



Options intégrées

Revêtement antibactérien
Rétroéclairage de la niche
Buse de sortie hygiénique
Bluetooth touchless control

Options complémentaires

- Socle
- Système de traitement antibactérien UV

Matériaux

Structure acier, revêtement plastique antibactérien

Poids

25 kg

Dimensions

42 cm (h) x 32 cm (l) 40 cm (p)

Hauteur de niche

29 cm

Technologie de refroidissement

Détente directe "DryChill"

Débit eau froide

50 l/h

Température

Eau froide : 2°C - 11°C

Eau chaude : 92°C

Consommation énergétique

140 watts F/T - 200 watts F/T/G

Système de filtration

Bloc à charbon actif triple actions

Recyclage fin de vie

93 %

Utilisateurs

10 - 70

Origine fabrication

Angleterre

Nos certifications



LES MARQUES DE LA SARL L.D.A



SARL L.D.A
5 boulevard Pierre Desgranges
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél : 04 77 02 06 70