



AQUAFONTAINE

SPÉCIALISTE DE LA FONTAINE À EAU RÉSEAU  



Borg&Overström E6 avec socle

Fiche technique




Ses points forts

Distributeur d'eau compact puissant et efficace. Durablement supérieure, la **E6** est la prochaine évolution en matière de distribution d'eau haut de gamme, combinant efficacité énergétique et performances.

- Panneau à commandes tactiles ultra hygiénique
- Zone de distribution à capacité élevée pour bouteilles et carafes
- Système de refroidissement Direct chill hermétique et hygiénique

Caractéristiques

Options d'eau



Versions



Fraîche, Tempérée,
Chaude & Gazeuse

Couleurs



Options intégrées

Revêtement antibactérien
Rétroéclairage de la niche
Buse de sortie hygienique
Ecomode
Bluetooth touchless control
Bluetooth diagnostic

Options complémentaires

- Socle
- Système de traitement antibactérien UV

Matériaux

Structure acier, revêtement plastique antibactérien

Poids

25 kg

Dimensions

134 cm (h) x 132.5 cm (l) 40 cm (p)

Hauteur de niche

29 cm

Technologie de refroidissement

Détente directe

Débit eau froide

50 l/h

Température

Eau froide : 2°C - 11°C

Eau chaude : 92°C

Consommation énergétique

200 watts F/T/G

Système de filtration

Bloc à charbon actif triple actions

Recyclage fin de vie

93 %

Utilisateurs

10 - 70

Origine fabrication

Angleterre

Nos certifications



LES MARQUES DE LA SARL L.D.A



SARL L.D.A
5 boulevard Pierre Desgranges
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél : 04 77 02 06 70