



AQUAFONTAINE

SPÉCIALISTE DE LA FONTAINE À EAU RÉSEAU  



BORG&OVERSTRÖM T3

Fiche technique




Ses points forts

La fontaine **Borg&Overström T3** est un système de robinet tactile avec de nouvelle génération. Il est audacieux mais fonctionnel, avec une finition haut de gamme. Il s'intègre parfaitement à tous les espaces de travail ou espaces collectifs.


- Système ProCore ultra-compact dernière génération
- Précision tactile rétro-luminescent
- Efficacité énergétique grâce au mode éco

Caractéristiques

Options d'eau



Versions



Options intégrées

Application Bluetooth
Système Totality
Mode éco

Options complémentaires

- Système de stérilisation par UV Viovandt
- Kit de récupération

Matériaux

Aluminium

Poids

25 kg

Dimensions

47 cm (h) x 32 cm (l) 40 cm (p)

Hauteur de niche

31 cm

Technologie de refroidissement

Détente directe sèche en aluminium

Débit eau froide

50 l/h

Température

Eau froide : 2°C - 11°C

Consommation énergétique

288 watts F/T - 369 watts F/G

Système de filtration

Bloc à charbon actif triple actions

Recyclage fin de vie

97 %

Utilisateurs

1 - 100

Origine fabrication

Angleterre

Nos certifications



LES MARQUES DE LA SARL L.D.A



SARL L.D.A
5 boulevard Pierre Desgranges
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél : 04 77 02 06 70